

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie ausschließlich Vektordateien (Adobe PDF).
- Qualitätsanforderungen und Fertigungspläne müssen als CMYK definiert sein.
- Bitte das Format A5 als Standardformat (148x210) anlegen und als:
- weiß beschriften.
- Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberes Element im PDF angelegt sein,
- weiß abdecken (kein Raster) und/oder Linienstärke von mindestens:
1 Punkt/Strich:
- Mindestschlupfgröße 0,4 pt (0,1 mm)
- Mindeststärke positiver Linien 0,4 pt (0,1 mm)
- Mindeststärke negativer Linien 0,2 pt (0,1 mm)
- Verwenden Sie bevorzugt vertikale Schriften (z.B. A5a).

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES UNILITE®-SLIDER-FEUERZEUGS

metallisch, 50 x 11 mm, 0/0-fertig

DRUCKFLÄCHE A

Endformat: 50 x 11 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Erzeugnis.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
(auf allen Seiten)

Dieser Abstand vom Endformat muss genommen
und unbedingt eingezeichnet werden, damit Ihre
Teile und Informationen während der Produktion.

DRUCKFLÄCHE 8